

Produktinformationen

Shop-Navcode S10070386

Hersteller Samsung



## Samsung SyncMaster NC220 PCoIP - All-in-One

| Produktinformationen                |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr                          | S10070386   |
| Hersteller                          | Samsung   |
| Hersteller-Artikel-Nr               | LF22NPBHP/EN  |
| Hauptspezifikationen                |   |
| Produktbeschreibung                 | Samsung SyncMaster NC220 PCoIP - Tera1100 - 55.9 cm ( 22" ) TFT                                       |
| Typ                                 | Netzwerkcomputer  |
| Formfaktor                          | All-in-One (Komplettlösung)   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.9 cm x 22.6 cm x 44 cm   |
| Gewicht                             | 6.5 kg  |
| Prozessor                           | 1 x Teradici Tera1100   |
| Festplatte                          | Keine   |
| Monitor                             | LCD-Display - 55.9 cm ( 22" ) - TFT-Aktivmatrix - LED-Hintergrundbeleuchtung - 1680 x 1050 ( WSXGA+ ) |
| Videospeicher                       | 128 MB XDRAM  |
| Audioausgang                        | Soundkarte - Stereo   |
| Netzwerk                            | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet   |
| Bereitgestelltes Betriebssystem     | Kein Betriebssystem   |
| Allgemein                           |   |
| Typ                                 | Netzwerkcomputer  |
| Formfaktor des Produktes            | All-in-One (Komplettlösung)   |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB Hub   |
| Breite                              | 56.9 cm   |
| Tiefe                               | 22.6 cm   |
| Höhe                                | 44 cm   |
| Gewicht                             | 6.5 kg  |
| Farbe                               | Schwarz   |
| Prozessor                           |   |
| Typ                                 | Teradici Tera1100   |
| Installierte Anzahl                 | 1   |
| Speicherkapazität                   |   |
| Festplatte                          | Keine   |
| Monitor                             |   |
| Monitortyp                          | LCD-Display - TFT-Aktivmatrix   |
| Diagonalabmessung                   | 55.9 cm ( 22" )   |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung          | LED-Hintergrundbeleuchtung  |
| Native Auflösung                    | 1680 x 1050 ( WSXGA+ )  |
| Breitbild-Bildschirm                | Ja  |

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10070386  
Hersteller Samsung



## Fortsetzung

# Samsung SyncMaster NC220 PCoIP - All-in-One

|  |  |
|--|--|
| Horizontaler Betrachtungswinkel          | 170  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel            | 160  |
| Pixelpitch                               | 0.282 mm   |
| Reaktionszeit                            | 5 ms   |
| Kontrastverhältnis                       | 1000:1   |
| Monitormerkmale                          | VMware Ready   |
| <b>Grafik-Controller</b>                 |  |
| Typ                                      | Integriert   |
| Videospeicher                            | 128 MB XDRAM   |
| Digital-Video-Standard                   | Digital Visual Interface (DVI)   |
| <b>Audioausgang</b>                      |  |
| Typ                                      | Soundkarte - integriert  |
| Soundmodus                               | Stereo   |
| Lautsprecher                             | 2  |
| <b>Netzwerk</b>                          |  |
| Netzwerk                                 | Netzwerkadapter - integriert   |
| Data Link Protocol                       | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet  |
| <b>Erweiterung / Konnektivität</b>       |  |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze      | Speicher<br>Prozessor  |
| Schnittstellen                           | 4 x USB - USB Typ A, 4-polig<br>1 x seriell - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig<br>1 x Display / Video - VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig<br>1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm<br>1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm<br>2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45<br>1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm<br>1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig |
| <b>Verschiedenes</b>                     |  |
| Leistungsmerkmale                        | An der Wand montierbar, PC-over-IP (PCoIP)-Technologie, verstellbare Höhe, Schwenkanpassung  |
| Montageschnittstelle                     | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm   |
| Kennzeichnung                            | Plug and Play  |
| <b>Stromversorgung</b>                   |  |
| Gerätetyp                                | Stromversorgung  |
| Leistungsaufnahme im Betrieb             | 67 Watt  |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 3 Watt   |
| <b>Betriebssystem / Software</b>         |  |
| Bereitgestelltes Betriebssystem          | Kein Betriebssystem  |

Datenblatt