

Produktinformationen

Shop-Navcode S7592395

Hersteller Samsung



Samsung SyncMaster NC240 PCoIP - All-in-One

| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr | S7592395 |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller-Artikel-Nr | LF24PPBCB/EN |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Samsung SyncMaster NC240 PCoIP - Tera1100 - 59.94 cm (24") TFT |
| Typ | Netzwerkcomputer |
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.9 cm x 22.6 cm x 38.5 cm |
| Gewicht | 10 kg |
| Prozessor | 1 x Teradici Tera1100 |
| RAM | 128 MB XDRAM |
| Monitor | LCD-Display - 59.94 cm (24") - TFT-Aktivmatrix - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Allgemein | |
| Typ | Netzwerkcomputer |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Breite | 56.9 cm |
| Tiefe | 22.6 cm |
| Höhe | 38.5 cm |
| Gewicht | 10 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Prozessor | |
| Typ | Teradici Tera1100 |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 128 MB |
| Technologie | XDRAM |
| Monitor | |
| Monitortyp | LCD-Display - TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 59.94 cm (24") |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://samsung.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S7592395

Hersteller Samsung



Fortsetzung

Samsung SyncMaster NC240 PCoIP - All-in-One

| | |
|--|---|
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Pixelpitch | 0.272 cm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Grafik-Controller | |
| Typ | Integriert |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Audioausgang | |
| Typ | Soundkarte - integriert |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - integriert |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | Speicher 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Prozessor |
| Schnittstellen | 4 x USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Display / Video - DVI-Digital-Ausgang - Digital DVI, 24-polig 1 x Display / Video - VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Display / Video - VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-In - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, Schwenkeinstellung, PC-over-IP (PCoIP)-Technologie, verstellbare Höhe |
| Montageschnittstelle | 100 x 100 mm, 100 x 200 mm |
| Kennzeichnung | DDC-2B, ISO 13406-2 |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 67 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 2 Watt |
| Betriebssystem / Software | |
| Software | Treiber & Utilities, Microsoft RDP |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://samsung.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7592395
Hersteller Samsung



Fortsetzung

Samsung SyncMaster NC240 PCoIP - All-in-One

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 80% |

Datenblatt